

POLIFLOR EXTRA 92401060

Vrsta proizvoda	Visokopokrivna bijela boja izrađena na osnovi vodene disperzije sintetskog veziva.
Namjena	Zaštita i dekoracija unutarnjih zidnih površina s izraženom neujednačenošću i vidljivim prijelazima, kao što su gipskartonske ploče i slične podloge.
Svojstva	<ul style="list-style-type: none">- visoka pokrivnost i neutralni ton boje- parapropusna je- otporna je na suho brisanje
Gustoća	1610-1650 kg/m ³
Temperatura primjene	+5°C do +35°C
Nijansiranje	Pastelni tonovi iz CHROMOMIX ton karte mogu se dobiti nijansiranjem na prodajnim mjestima (CHROMOMIX sustav nijansiranja). Pastelni (svijetli) tonovi mogu se dobiti i ručnim nijansiranjem POLIFLOR TINT kolorantima kojih se može dodati do 3 %.
Razrjeđivanje	S oko 5-10% čiste vode.
EU VOC kategorija i granice	IIA(a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži maks. 17 g/l
Opći zahtjevi za podlogu	Podloga mora biti čista, čvrsta i suha. Jače upojne podloge i podloge koje će se prvi puta bojiti, potrebno je impregnirati POLIFLOR IMPREGNACIJOM. Ukoliko je potrebno, neravnine na zidu zagladiti POLIFLOR KITOM.
Način nanošenja	Kistom ili krznenim valjkom u dva sloja.
Sušenje	Međuslojni interval je 4-6 sati pri normalnim uvjetima.
Utrošak - Izdašnost	Oko 0,20 l/m ² (5 m ² /l), u dva sloja. Utrošak ovisi o hrapavosti i upojnosti podloge.
Pakovanje	Plastična ambalaža á 5, 10 i 15 l.
Uskladištenje	U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C. Trajnost: 24 mjeseca. ČUVATI OD SMRZAVANJA!

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.